

AV Premium

Aguja eléctrica

Para trabajos continuos o medianamente pesados.

Construcciones de mediana o gran escala



Vista rápida:

- 1 Caja de conexiones ergonómica con interruptor de encendido / apagado
- 2 Cable eléctrico según normativa CE y especial para trabajos a la intemperie - 10 m
- 3 Clavija - 3Ph
- 4 Punta de acero
- 5 Botella de acero
- 6 Manguera de caucho - 5 m

Rodamientos de bolas de alta resistencia que alargan la vida útil de la botella.

Descripción:

Aguja eléctrica de alta frecuencia.
Funciona a 42V/200Hz con convertidores eléctricos monofásicos 230V/50Hz y trifásicos 400V/50Hz, convertidores electrónicos 230V/50-60Hz y 115V/60Hz o generadores de gasolina.
Para trabajos continuos y pesados.

Características principales:

Resistencia manguera reforzada

Movilidad manguera flexible y cable eléctrico de gran longitud

Seguridad caja de conexiones hermética

Calidad materiales resistentes a la abrasión

Accesorios:

Ref.
25.500.5 (5 m)
25.500.10 (10 m)
25.500.15 (15 m)
Alargo para agujas



Datos técnicos y referencias:

42/200
V / Hz

Velocidad:	12.000 r.p.m.
Fases:	3 Ph
Protección:	IP 44-57
Longitud manguera:	<i>i</i> 5 m
Longitud cable:	10 m

	Ø	Potencia	Intensidad	Vibración	Peso				
	mm	W	<i>i</i> A	m ² /h	Kg				
AV 525 Premium	52	755	7	35	12	10.018	10.022	10.026	10.030
AV 585 Premium	58	875	8	40	13	10.019	10.023	10.027	10.031
AV 655 Premium	65	930	13	45	15	10.020	10.024	10.028	10.032
AV 755 Premium	75	1.165	14	50	17	10.021	10.025	10.029	10.033

i Consumo (A) estimado de aguja/s sin carga

i Logitudes especiales de manguera bajo solicitud

○ Con punta de goma

● Con protección térmica