



Convertidor electrónico monofásico Single-Phase electronic converter



Cable / Cable: 5 m

e-POWER 1M

Movilidad y confort: peso ligero y asa/bastidor de transporte

Seguridad: dispositivo de protección contra fluctuaciones de tensión, fugas de corriente, sobrecarga, pérdidas de fase, cortocircuito y sobrecalentamiento

Multifuncional: algunos modelos permiten conexiones simultáneas de agujas

Refrigeración forzada: sistema de ventilación a través de ventiladores axiales

Mantenimiento: no requiere mantenimiento

Calidad: materiales resistentes a la abrasión

Durabilidad: la ausencia de elementos mecánicos móviles alargan su vida útil

Mobility: lightweight and transport handle/frame

Security: device against tension fluctuation, current leakage, grounding absence, overload, phase loss, short circuit and overheating

Multifunctional: some models allow simultaneous poker connections

Forced cooling: ventilation system by axial fans

Maintenance: not required

Quality: abrasion resistant materials

Durability: the absence of mobile mechanical parts extends its lifetime

Agujas para convertidor electrónico e-Power / Pokers for e-Power electronic converter

AV

Aguja eléctrica 42V
42V electric poker
P. 18



ERGO

Aguja eléctrica
con empuñadura 42V
42V electric poker
with handle
P. 22



Entrada / Input	230V 50-60Hz 1Ph
Salida / Output	42V 200Hz 3Ph
Protección / Protection	IP44-57

Entrada / Input	400V 50-60Hz 3Ph
Salida / Output	42V 200Hz 3Ph
Protección / Protection	IP44-57

Datos técnicos Technical data		e-POWER MONOFÁSICO		
		1M	2M	3M
Entrada Input	A	9	16	22
	kVA	1,9	3	4,5
Salida Output	A	20	30	40
	Nr.	1	2	3
Bases Outlets				
Peso Weight	Kg	18	22	26
		10.173	10.172	*10.171

		e-POWER TRIFÁSICO	
		3T	5T
		9	13
		6,5	12,2
		46	80
		3	5
		31	82
		*10.189	**10.186

i Posibilidades de conexión de agujas: la suma de intensidades de las agujas (A) a conectar no ha de superar la intensidad de salida del generador (A)
Pokers connection possibilities: pokers intensity sum (A) to connect must not exceed generator output intensity (A)

i Consulte también disponibilidad de los modelos e-Power 1T y 2T
Check also availability of e-Power 1T and 2T models



e-POWER 3M

Indicar al final de la referencia .CR para solicitar con ruedas y asa de transporte
Note at the end of the reference .CR to order with wheels and carrying handle



e-POWER 5T

Incluye ruedas y asa de transporte
Wheels and carrying handle included

