



ERGO

Agujas eléctricas
Electric pokers

Conexión / Connection	42V 200Hz 3Ph
Velocidad / Speed	12.000 r.p.m. / v.p.m.
Fases / Phases	3 Ph
Protección / Protection	IP 44-57

ERGO Standard

Rodamientos standard de bolas
Standard ball bearings

ERGO Turbo

Rodamientos de bolas de alta resistencia que alargan la vida útil de la botella y motor sobredimensionado con mayor potencia de vibración
High resistance ball bearings that extend poker head lifetime and an oversized motor for more vibration power



Cable / Cable: 15 m
Manguera / Hose: 0,7 m

Motores para agujas ERGO / Motors for ERGO pokers

Convertidor eléctrico
Electric converter
Block
P. 33



Convertidor eléctrico
Electric converter
CAF
P. 34



Convertidor electrónico
Electronic converter
e-Power
P. 36





Convertidor electrónico
Electronic converter
Volto
P. 38





Generador gasolina
Petrol generator
GAF
P. 41



-  Aguja modelo base
Basic model poker
-  Recambio botellas
Replacement poker heads





Standard

		ERGO					
		385	425	525	585	655	755
Datos técnicos Technical data	mm	38	42	52	58	65	75
	w	465	490	755	875	930	1.165
	A	5	5	7	8	13	14
	m³/h	15	20	35	40	45	50
	Kg	6	7	9	10	13	14
STANDARD		10.325	10.326	10.327	10.328	10.329	10.330
		22.000	22.001	22.002	22.003	22.004	22.005



Turbo


		ERGO					
		385	425	525	585	655	755
Datos técnicos Technical data	mm	38	42	52	58	65	75
	w	500	560	800	900	980	1.250
	A	6	6	10	11	13	14
	m³/h	20	25	40	45	50	55
	Kg	7	8	10	11	14	15
TURBO		10.375	10.376	10.359	10.360	10.361	10.362
		22.484	22.485	22.440	22.441	22.442	22.443



Alargo de cable:
Extension cable:
Sección/Section 3x4

	5 m	10 m	15 m	20 m
	25.500.5	25.500.10	25.500.15	25.500.20

 Consumo (A) estimado de aguja/s sin carga
Estimated consumption (A) of unloaded pokers

 Longitudes especiales de manguera bajo solicitud
Special hose lengths upon request

Disponibles en algunos diámetros con punta de goma y protección térmica.
Availability in some diameters with rubber cap and thermal protection

