

## Regla vibrante de gasolina para alisar hormigón con pértiga oscilante

Petrol vibrating screed for concrete smoothing with pendulum pole



Pértiga oscilante ajustable en altura con un giro  
Perfil curvo para alisar el hormigón  
Pendulum pole height adjustable with a twist  
Curved profile for concrete smoothing

POWERED by  
**HONDA**

HONDA - GX 25  
4T  
7.000 r.p.m. / v.p.m.  
1,1 CV / Hp



**Resistencia** fabricada en aluminio  
**Movilidad** peso ligero y asa de transporte  
**Seguridad** los amortiguadores reducen la propagación de vibraciones al operario  
**Potencia** motores de gasolina eficientes  
**Autonomía** funciona con motor de gasolina, no precisa toma de corriente  
**Confort** control total desde la pértiga  
**Rendimiento** perfil diseñado para facilitar el arrastre, empuje y pavimentación del hormigón  
**Calidad** materiales resistentes a la abrasión

**Resistance** made of aluminum  
**Mobility** lightweight and transport lever  
**Security** dampers reduce vibration spread to operator  
**Power** efficient petrol engines  
**Autonomy** powered by petrol engine, does not require electric power supply  
**Comfort** total control from pole  
**Performance** profile designed to make easy drag-and-thrust while paving concrete  
**Quality** abrasion resistant materials

Datos técnicos Technical data		RVH200			
Longitud perfil Profile lengths	m	1,5	2	2,5	3
Peso Weight	Kg	17	19	21	23
		<b>10.660.1.5</b>	<b>10.660.2</b>	<b>10.660.2.5</b>	<b>10.660.3</b>

**i** Longitudes especiales de perfil bajo solicitud  
Special profile lengths upon request