

VIBRAMAX PLUS Basic

Excelente relación calidad-precio

Excellent price-quality ratio




Botella con térmico / Thermal poker head
Cable / Cable: 15 m
Manguera / Hose: 5 m

Conexión / Connection	Monofásica / Single-Phase
Entrada / Input	230 V 50-60 Hz 1 Ph 110-130 V 60 Hz 1 Ph
Salida / Output	230/200 V/Hz 3 Ph 110/200 V/hz 3 Ph
Velocidad / Speed	12.000 r.p.m / v.p.m.
Protección / Protection	IP 44-57

Cantos redondos que evitan enganches
Aguja con convertidor integrado
Fácil sustitución de la tarjeta electrónica
Vibración por sistema electrónico
Larga duración y ahorro energético

Rounded edges to avoid hooks.
Poker with converter built-in
Easy replacement of the electronic card
Electronic system vibration
Long life and energy saving



		VIBRAMAX PLUS			
		38	42	52	58
Datos técnicos Technical data	mm	38	42	52	58
	kW / HP	1,1 / 1,5	1,1 / 1,5	1,1 / 1,5	1,1 / 1,5
	A-230V	1,3	1,8	2,6	3,0
	A-110V	3,7	4,2	5,1	6,1
	m³/h	20	25	40	45
	Kg	9	12	14	15
230V		10.400	10.401	10.402	10.403
		22.550	22.551	22.625	22.626
110V		10.406	10.407	10.408	10.409
		22.576	22.577	22.629	22.630