

Descripción:

Motor eléctrico para agujas de transmisión flexible RA.

COMPACTO Y LIGERO con correa y doble asa de transporte, que permite el trabajo en diferentes posiciones.

Funciona con conexión a toma de red monofásica 230V/50-60Hz.

Para trabajos ligeros o poco pesados.



Características Principales

- **RESISTENCIA** Carcasa resistente a golpes.
- **MOVILIDAD** Peso ligero y doble asa de agarre, con cómoda correa ajustable de transporte incluida.
- **SEGURIDAD** Motor con doble protección de aislamiento contra descargas eléctricas, y protegido contra salpicaduras de agua. Escobillas fácilmente intercambiables desde el exterior.
- **POTENCIA** Motor eléctrico de alto rendimiento.
- **SIMPLICIDAD** Agujas de conexión roscada fácilmente intercambiables.
- **DURABILIDAD** Diseño robusto y compacto.
- **CALIDAD** Materiales resistentes a la abrasión.

Vista Rápida

- 1 Asa de transporte superior con interruptor protegido de encendido-apagado de fácil acceso.
- 2 Asa de agarre posterior que facilita los trabajos verticales.
- 3 Ranuras con filtro que permiten la refrigeración del motor a la vez que lo protegen contra la entrada de partículas.
- 4 Conexión de rosca para agujas RA.
- 5 Motor eléctrico monofásico en el interior de la carcasa.
- 6 Escobillas de fácil acceso.
- 7 Correa de transporte ajustable.
- 8 Clavija - 1Ph.
- 9 Cable de conexión con refuerzo, según normativa CE y especial para trabajos a la intemperie de 0,7 m.

Datos técnicos y Referencias

Conexión:	Monofásica 230V 50-60Hz	Velocidad:	17.500 r.p.m.
		Potencia:	2.300W / 3CV
		Cable:	0,7 m.
Protección:	IP X4	Dimensiones:	36 x 24 x 24 cm

Ref.	MODELO	Kg
10800	RAPTOR con correa de transporte	6,0

RAPTOR + RA
Motor eléctrico / Aguja excéntrica

