



**** PANTALLA LED**
Tecnología para el visionado de:

Cortocircuitos	Sobrecargas
Fugas a tierra	Sobrevoltajes
Fallos de fase	Sobretensiones

Descripción:

Aguja y convertidor electrónico integrados en un solo equipo.

Funciona con conexión a toma de **red monofásica 230V/ 50-60Hz ó 110-130V/ 50-60Hz.**

Ideal para trabajos verticales ya que incorpora empuñadura ergonómica. Para uso en trabajos continuos o pesados y construcciones a gran escala.

Características principales:

- **RESISTENCIA** Caja de aluminio hermética a prueba de golpes.
- **MOVILIDAD Y CONFORT** Ligero y compacto, fácil de manejar. Convertidor y aguja en un solo equipo.
- **SEGURIDAD** Dispositivo de protección contra fluctuaciones de tensión, fugas de corriente, sobrecarga, pérdidas de fase, cortocircuito y sobrecalentamiento.
- **DISEÑO** Ergonómico y resistente, con cantos redondos que evitan enganches. Confortable agarre para trabajos verticales.
- **CALIDAD** Materiales resistentes a la abrasión.
- **FÁCIL REPARACIÓN** Incorpora un sistema rápido para la extracción y sustitución de los componentes electrónicos.
- **ALTO RENDIMIENTO** a velocidad estable.
- **EFICIENCIA ENERGÉTICA**

Vista rápida:

- 1 Pulsador de encendido/apagado de fácil acceso.
- 2 Pantalla Led, tecnología para visionado de errores. **
- 3 Caja de aluminio con dispositivo electrónico en el interior 2CV (Ø 38, 42, 52, 58).
- 4 Clavija - 2Ph+T
- 5 Cable eléctrico según normativa CE y especial para trabajos a la intemperie, 5¹ _5m y 5² _10m. 
- 6 Punta de ACERO
**Opcionalmente disponible en punta de goma*   
Caucho anti abrasivo que no daña los encofrados de madera.
- 7 Botella de acero.
- 8 Manguera de caucho – 0,7 m. 
- 9 Caja de conexiones ergonómica con pulsador de encendido/apagado y empuñadura de fácil sujeción.

Datos técnicos y referencias:

Conexión:	Monofásica	Entrada:	230V / 50-60Hz / 1 Ph
Velocidad:	12.000 r.p.m		110-130V / 50-60Hz / 1 Ph
Protección:	IP 44-57	Salida:	230V / 200Hz / 3 Ph
Longitud manguera:	0,7 m 		110V / 200Hz / 3 Ph



Ref. 230 V	Ref. 110 V	MODELO	Térmico	Ø mm	Potencia Kw/CV	Intensidad 		Vibración m³/h	Peso Kg
10450	10458	T-ERGO PLUS 38T	✓	38	1,5/2	1,3	3,7	20	10
10451	10459	T-ERGO PLUS 42T	✓	42	1,5/2	1,8	4,2	25	11
10452	10460	T-ERGO PLUS 52T	✓	52	1,5/2	2,6	5,1	40	12
10453	10461	T-ERGO PLUS 58T	✓	58	1,5/2	3,0	6,1	45	14
10454	10462	T-ERGO PLUS 65T	✓	65	2/2,3	3,4	6,6	50	17

 Consumo (A) estimado de aguja/s sin carga

 Longitudes especiales bajo solicitud