

T- RUNNER PLUS ADVANCED

AGUJA ELECTRÓNICA CON CONVERTIDOR INTEGRADO

POTENCIA Y TECNOLOGÍA

Descripción:

Aguja y convertidor electrónico integrados en un solo equipo.

Funciona con conexión a toma de **red monofásica 230V/50-60Hz ó 110-130V/ 50-60Hz.**

Para trabajos continuos o pesados y construcciones de gran escala.



**** PANTALLA LED**
Tecnología para el visionado de:

Cortocircuitos	Sobrecargas
Fugas a tierra	Sobrevoltajes
Fallos de fase	Sobretensiones



Características principales:

- **RESISTENCIA** Caja de aluminio hermética a prueba de golpes.
- **MOVILIDAD Y CONFORT** Ligero y compacto, fácil de manejar, convertidor y aguja en un solo equipo.
- **SEGURIDAD** Dispositivo de protección contra fluctuaciones de tensión, fugas de corriente, sobrecarga, pérdidas de fase, cortocircuito y sobrecalentamiento.
- **DISEÑO** Ergonómico con cantos redondos que evitan enganches.
- **CALIDAD** Materiales resistentes a la abrasión.
- **FÁCIL REPARACIÓN** Incorpora un sistema rápido para la extracción y sustitución de los componentes electrónicos.
- **ALTO RENDIMIENTO** a velocidad estable.
- **EFICIENCIA ENERGÉTICA**

Vista rápida:

- 1 Pulsador de encendido/apagado de fácil acceso.
- 2 Pantalla Led, tecnología para visionado de errores. **
- 3 Caja de aluminio con dispositivo electrónico en el interior 2CV (Ø 38, 42, 52, 58), 3CV (Ø 65, 75).
- 4 Cable eléctrico según normativa CE y especial para trabajos a la intemperie - 15m. 
- 5 Clavija - 2Ph+T
- 6 Punta de ACERO
**Opcionalmente disponible en punta de goma* 
Caucho anti abrasivo que no daña los encofrados de madera.
- 7 Botella de acero.
- 8 Manguera de caucho - 7 m. 

Datos técnicos y referencias:

Conexión:	Monofásica	Entrada:	230V / 50-60Hz / 1 Ph
Velocidad:	12.000 r.p.m		110-130V / 50-60Hz / 1 Ph
Protección:	IP 44-57	Salida:	230V / 200Hz / 3 Ph
Longitud manguera:	7 m 		110V / 200Hz / 3 Ph



Ref. 230 V	Ref. 110 V	MODELO	Térmico	Ø mm	Potencia Kw/CV	Intensidad 		Vibración m³/h	Peso Kg
A-230V	A-110V								
10420	10426	T-RUNNER PLUS 38T	✓	38	1,5/2	1,3	3,7	20	12
10421	10427	T-RUNNER PLUS 42T	✓	42	1,5/2	1,8	4,2	25	15
10422	10428	T-RUNNER PLUS 52T	✓	52	1,5/2	2,6	5,1	40	17
10423	10429	T-RUNNER PLUS 58T	✓	58	1,5/2	3	6,1	45	19
10424	10430	T-RUNNER PLUS 65T	✓	65	2,2/3	3,4	6,6	50	21
10425	10431	T-RUNNER PLUS 75T	✓	75	2,2/3	5,5	7,5	55	23

 Consumo (A) estimado de aguja/s sin carga

 Longitudes especiales bajo solicitud