

VIBRAMAX PLUS Basic

AGUJA ELECTRÓNICA CON CONVERTIDOR INTEGRADO

EXCELENTE RELACION CALIDAD-PRECIO

Descripción:

Aguja y convertidor electrónico integrados en un solo equipo.

Funciona con conexión a toma de **red monofásica de 230V/50-60Hz ó 110-130V/50-60Hz.**

Para trabajos continuos o pesados y construcciones de gran escala.



Características principales:

- **RESISTENCIA** Caja de aluminio hermética a prueba de golpes.
- **MOVILIDAD Y CONFORT** Ligero y compacto, fácil de manejar, convertidor y aguja en un solo equipo.
- **SEGURIDAD** Dispositivo de protección contra fluctuaciones de tensión, fugas de corriente, sobrecarga, pérdidas de fase, cortocircuito y sobrecalentamiento.
- **DISEÑO** Ergonómico, con cantos redondos que evitan enganches.
- **CALIDAD** Materiales resistentes a la abrasión.
- **FÁCIL REPARACIÓN** Incorpora un sistema rápido para la extracción y sustitución de los componentes electrónicos.
- **ALTO RENDIMIENTO** a velocidad estable.
- **EFICIENCIA ENERGÉTICA.**

Vista rápida:

- 1 Pulsador de encendido/apagado de fácil acceso.
- 2 Caja de aluminio con dispositivo electrónico en el interior 2CV (Ø 38, 42, 52, 58), 3CV (Ø 65).
- 3 Cable eléctrico según normativa CE y especial para trabajos a la intemperie - 15m. 
- 4 Clavija - 2Ph+T
- 5 Punta de ACERO 
- *Opcionalmente disponible en punta de goma
Caucho anti abrasivo que no daña los encofrados de madera.
- 6 Botella de acero.
- 7 Manguera de caucho - 5 m. 

Datos técnicos y referencias:

Conexión:	Monofásica	Entrada:	230V / 50-60Hz / 1 Ph
Velocidad:	12.000 r.p.m		110-130V / 50-60Hz / 1 Ph
Protección:	IP 44-57	Salida:	230V / 200Hz / 3 Ph
Longitud manguera:	5 m 		110V / 200Hz / 3 Ph



Ref. 230 V	Ref. 110 V	MODELO	Térmico	Ø mm	Potencia Kw/CV	Intensidad A-230V A-110V	Vibración m³/h	Peso Kg
10400	10406	VIBRAMAX PLUS 38T	✓	38	1,5/2	1,3 3,7	20	10
10401	10407	VIBRAMAX PLUS 42T	✓	42	1,5/2	1,8 4,2	25	12
10402	10408	VIBRAMAX PLUS 52T	✓	52	1,5/2	2,6 5,1	40	14
10403	10409	VIBRAMAX PLUS 58T	✓	58	1,5/2	3 6,1	45	15
10412	10413	VIBRAMAX PLUS 65T	✓	65	2,2/3	3,4 6,6	50	17

 Consumo (A) estimado de aguja/s sin carga

 Longitudes especiales bajo solicitud